MOBITORQ accu

Akkubetriebenes Schieberdrehgerät

MOBITORQ accu

Technische Daten

- Drehmoment: 5-500 Nm
- Drehmoment-Einstellungen: 60-stufig
  (4 Getriebegänge mit je 15 Einstellstufen)
- Drehzahl: 0-152 U/min
- Netzspannung Ladegerät: 220-240V/50-60Hz
- Spannung Akkupack: 18 V
- Kapazität Akkupack: 6.0 Ah
- Gewicht Akkupack: 0,6 kg
- Gewicht Gerät: 5,1 kg
- Werkzeugaufnahme: Normvierkant 1-Zoll

Lieferumfang Basisset

- Akkubetriebenes Schieberdrehgerät bis 500 Nm Drehmoment
- Transportkoffer mit Rollen
- zwei Akkupacks 18 V/6.0 Ah
- Akku-Ladegerät 230 V
- Haltestange
- teleskopierbare Betätigungsstange 500-800 mm
- Kuppelmuffe 27/30 mm
- Ausdrücker
- Sechskantschraubendreher

MOBITORQ accu Rollkoffer mit Komplettset

Lieferumfang Komplettset

Zusätzlich zum MOBITORQ accu Basisset:

- Kuppelmuffe 12/14 mm
- Universal-Handradkralle mit 5 Mitnehmern
- Betätigungsstange kurz 500 Nm
- Kurz-Adapter 230 Nm

MOBITORQ accu
Akkupack 6.0 Ah

MOBITORQ accu
Ladegerät

Universal-Handkralle von oben (links) und unten (rechts)

1. Haltestange
2. Betätigungsstange

Betätigungsstange
kurz 500 Nm

Kurz-Adapter
230 Nm

Kuppelmuffe
konisch 12

IHRE VORTEILE

- Sehr hohe Einsatzbandbreite durch feinmaschige Vorwahlstufen von Getriebe und Abschaltdrehmomenten im Bereich von ca. 5-500 Nm.
- Ideal auch für Hausanschlussgarnituren, da in der niedrigsten Gangstufe Minimaldrehmomente von 5 Nm gefahren werden können.
- Insbesondere bei großen Armaturen mit langen Verfahrwegen spart das schnell laufende Getriebe Arbeitszeit.
- Die Arbeitsgeschwindigkeit bleibt in jedem Gang fein dosierbar, zum materialschonenden Einfahren in die Endlagen.
- Leistungsstarke 6.0 Ah-Akkus garantieren Durchhaltevermögen auch bei hohen Drehmomenten.
- Die Werkzeugaufnahme entspricht dem Normvierkant 1-Zoll.
- Umfangreiches, auf die Arbeitssituation abgestimmtes Zubehör.

2022-10-06-de

BÜSCH Armaturen Geyer GmbH ▪ Industriestraße 1 ▪ 09468 Geyer ▪ Germany ▪ info@buesch.com