

## MOBITORQ accu

Mobilní pohon napájený akumulátorem

### Technické údaje

- Točivý moment: 5–500 Nm
- Nastavení točivého momentu: škála 60 stupňů (4 převodové stupně, každý s dalšími 15 nastavitelnými momenty)
- Počet otáček: 0–152 ot/min
- Síťové napětí nabíječky: 220–240 V / 50–60 Hz
- Napětí baterie: 18 V
- Kapacita baterie: 6,0 Ah
- Hmotnost baterie: 0,6 kg
- Hmotnost pohonu: 5,1 kg
- Upínání nástroje: 1" čtyřhran

### Rozsah dodávky – základní sada

- MOBITORQ accu ve stavu provozní připravenosti
- Převážný kufr na kolečkách
- Dvě baterie 18V/6.0Ah
- Nabíječka 230 V
- Upínací tyč
- Teleskopická hnací tyč 500-800 mm
- Spojka 27/30 mm
- Vyrážec
- Šestihranný klíč

### Rozsah dodávky – kompletní sada

MOBITORQ accu základní sada plus:

- Spojka 12/14 mm
- Univerzální ruční svorka s 5 unašeči
- Hnací kus krátký 500 mm
- Adaptér krátký 250 Nm



MOBITORQ accu



MOBITORQ accu kufr na kolečkách s kompletní sadou



MOBITORQ accu  
baterie 6,0 Ah



MOBITORQ accu  
nabíječka



Univerzální ruční svorka shora (vlevo) a zdola (vpravo)



1. Upínací tyč  
2. Hnací tyč



Hnací kus krátký  
500 Nm



Krátký adaptér  
230 Nm



Kónická  
spojka 12

### VAŠE VÝHODY

- Velmi vysoký rozsah použití díky jemnému odlišení převodových stupňů a vypínacích momentů v rozsahu cca 5–500 Nm.
- Díky možnosti minimálních točivých momentů 5 Nm v nejnižším převodovém stupni ideální také pro domovní přípojky.
- Vysokorychlostní převodovka šetří čas zejména u velkých armatur s dlouhou dráhou.
- Pro šetrné zasunutí do konečných vrstev materiálu lze rychlost v každém převodovém stupni jemně dávkovat.
- Výkonné baterie s kapacitou 6,0 Ah zaručují výdrž i při vysokých točivých momentech.
- Upínací nástroje se shoduje s 1" čtyřhranem.
- Rozsáhlé příslušenství přizpůsobené pracovní situaci.