



# BÜSCH

## MOBITORQ

MOBILNÍ POHONY



## MOBITORQ PŘIZPŮSOBIVÉ, VÝKONNÉ, NEZÁVISLÉ



### MOBITORQ accu

Mobilní pohon napájený akumulátorem

#### Technické údaje

- Stupeň krytí: IP20
- Třída ochrany: III
- Nastavitelný točivý moment: (potenciometr): 5-500 Nm
- Nastavení točivého momentu: 60-stufig (4 rychlostní stupně, každý s 15 stupni nastavení)
- Počet otáček: 0–152 ot/min
- Hmotnost: 7,3 kg (bez příslušenství)
- Upnutí nástrojů: čtyřhran 1 palec
- Napětí nabíječky: akumulátor 220–240 V/50–60 Hz
- Napětí akumulátoru: 18 V
- Kapacita akumulátoru: 6,0 Ah

#### Vlastnosti produktu

- Nezávislost díky 2 akumulátorům
- Plynulá regulace rychlosti
- Otáčkoměr s digitálním displejem

#### Rozsah dodávky základní sady

- MOBITORQ accu
- Převodní kufřík s kolečky
- Dva akumulátory 18 V/6,0 Ah
- Nabíječka akumulátorů 230 V
- Držadlo
- Teleskopická tyč 500–800 mm
- Spojovací objímka se čtyřhranem 27/30 mm
- Vyrážec
- Šroubovák se šestihrannou hlavou

#### Rozsah dodávky kompletní sady

Navíc k základní sadě MOBITORQ accu:

- Spojovací objímka 12/14 mm
- Univerzální ruční svorka s 5 unašeči
- Krátká tyč 550 Nm
- Krátký adaptér 230 Nm



### MOBITORQ electric

Mobilní pohon s elektrickým pohonem

#### Technické údaje

- Stupeň krytí: IP20
- Třída ochrany: I
- Příkon: 2400 W
- Nastavitelný točivý moment: (potenciometr): 40-180 Nm
- Max. točivý moment přetěžovací spojky 220Nm
- Počet otáček: 61 U/min
- Hmotnost: 6,5 kg
- Upnutí nástrojů: čtyřhran ¾ palce
- Napětí: 230 V
- Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz
- Proudový chránič PRCD podle DVGW GW661

#### Vlastnosti produktu

- Omezení točivého momentu
- Počítadlo otáček vřetena
- Tepelný jistič jako ochrana proti přetížení
- Nezávislost díky autonomnímu napájení generátorem (příslušenství)

#### Rozsah dodávky základní sady

- MOBITORQ electric s proudovým chráničem PRCD
- Stojan pohonu pro bezpečnou obsluhu
- Teleskopická tyč 800–1 200 mm s tlumičem koncové polohy
- Spojovací objímky se čtyřhranem 12/14 + 27/30 mm
- Vyrážec
- Šroubovák se šestihrannou hlavou
- Převodní kufřík s kolečky

#### Rozsah dodávky kompletní sady

Kromě základní sady MOBITORQ electric:

- Spojovací objímky se čtyřhranem 14/17, 19/22, 24/27 mm
- Spojovací objímky hřídele 16, 20, 30 mm
- Krátká tyč 230 Nm s tlumičem koncové polohy

## MOBITORQ PRO POHON ARMATUR VŠECH TYPŮ



Kompletní sada MOBITORQ accu



Kompletní sada MOBITORQ electric

### BEZPEČNÝ PROVOZ A NÍZKÉ NÁKLADY

#### DÍKY PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ

Vřetenová šoupátka a armatury musí fungovat bezvadně za všech okolností. Pravidelné používání šoupátek a armatur v daných cyklech je proto nejlepší pojistkou proti poškození nebo vícenákladům v důsledku nutnosti předčasné výměny.

#### MOBITORQ ACCU V AKCI



### ULEHČENÍ PRÁCE

#### PŘI REVIZNÍCH PRACÍCH

Použití zaseknutých nebo zřídka používaných armatur je pro zaměstnance často velkým problémem. Elektrické nebo akumulátorové mobilní pohony lze používat flexibilně a pokrývají širokou škálu pracovních požadavků.

#### MOBITORQ electric V AKCI





## MOBITORQ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### MOBITORQ accu

Mobilní pohon napájený akumulátorem

#### Měníče pro motorová vozidla

- pro připojení nabíječky

#### Ruční svorka

- univerzální s 5 unašeči
- na přání pro stoupající vřeteno do 300 mm
- 5 unašečů (každý o délce 38 mm)
- 5 unašečů (každý o délce 58 mm)

#### Nástavec pro nadzemní hydranty

- Přípojka 70 mm

#### Akumulátor

- 18V, 6.0Ah

#### Tyče

- teleskopické v různých délkách
- na přání s křížovým kloubem

#### Spojovací objímky

- Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm
- čtyřhran 12/14 mm, 14/17 mm, 17/20 mm, 19/22 mm, 24/27 mm, 27/30 mm, 30/32 mm
- 17x17 mm, 20x20 mm, 22x22 mm
- Krátký adaptér pro montáž spojovacích objímek

### MOBITORQ electric

Mobilní pohon s elektrickým pohonem

#### Elektrický generátor

- 3kVA nebo 6,4kVA
- na podvozku 230V / 50 Hz
- s hlídačem izolačního stavu podle DVGW GW661

#### Ruční svorka

- univerzální s 5 unašeči
- na přání pro stoupající vřeteno do 300 mm
- 5 unašečů (každý o délce 38 mm)
- 5 unašečů (každý o délce 58 mm)

#### Rozváděč s ochranou s PRCD-S

- jmenovité napětí: 230 V/50 Hz
- jmenovitý proud: 16 A
- jmenovitý rozdílový proud: 30 mA
- stupeň krytí: IP55

#### Oddělovací transformátor

- mobilní oddělovací transformátor v celopryžovém pouzdře
- 2500 VA, 230 V/230 V

#### Podpěry

- výškově nastavitelné pro podlahu nebo zábradlí

#### Spojovací objímky

- Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm
- čtyřhran 12/14 mm, 14/17 mm, 17/20 mm, 19/22 mm, 24/27 mm, 27/30 mm
- 17x17 mm, 20x20 mm, 22x22 mm

#### Tyče

- teleskopické v různých délkách
- na přání s křížovým kloubem

## BÜSCH Armaturen Geyer GmbH

Industriestraße 1  
09468 Geyer, Německo  
E-Mail [info@buesch.com](mailto:info@buesch.com)  
Tel. +49 911 46254-0

## BÜSCH Technology GmbH

Neuburger Straße 26  
90451 Norimberk, Německo  
E-Mail [info@buesch.com](mailto:info@buesch.com)  
Tel. +49 911 46254-0