



BUSCH

NIROMAX[®] TELESKOPIČKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA z ušlechtilé oceli

Nástavec z ušlechtilé oceli
Čtyřhranná trubka z ušlechtilé oceli
Spojovací mufna z ušlechtilé oceli





NIROMAX®

NIROMAX®



NIROMAX® – TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA z ušlechtilé oceli



NIROMAX®, znamená...

MAXimální ochrana proti korozi

NIROMAX® je vyrobena výhradně z ušlechtilé oceli: od nástavce přes čtyřhrannou trubku až po spojovací mufnu. To znamená, že NIROMAX® odolá i těm nejnáročnějším provozním podmínkám. Vyrobená výhradně z materiálů odolných proti korozi a povětrnostním vlivům.

MAXimální jistota při montáži

NIROMAX® nelze namontovat nesprávně! Žádný čep nemůže vypadnout, nelze použít špatný spojovací materiál, na zemních soupravách NIROMAX® je vše umístěno napevno tak, aby nemohlo dojít k žádným ztrátám.

MAXimální provozní bezpečnost

Patentovaná pojistka zabraňuje neúmyslnému uvolnění zemní soupravy NIROMAX® z vřetena armatury a je navíc chráněna proti odjištění.

MAXimální garance dlouhodobé funkčnosti

Ochranná trubka utěsněná proti průniku nečistot s plně přivařeným krytem a zvonem zabraňuje vniknutí nečistot. Zemní souprava tak bude spolehlivě fungovat po desítky let.

MAXimální možnosti přizpůsobení

Podložky a kroužky proti nečistotám zajišťují přesné napojení zvonu ochranné trubky k armatuře.

MAXimální efektivita

Zemní souprava roste plynule spolu s výstavbou silnic. Identifikační praporek a volitelně dostupná lokalizační jednotka zajišťují efektivní vyhledávání zemních souprav při stavbě silnic.

MAXimální možnosti použití

Díky tomu, že zemní soupravy NIROMAX® jsou osazeny osvědčenými ukazateli BÜSCH, je vždy zaručeno spolehlivé nastavení otevření armatury.



Jednoduchá montáž.
Spolehlivé zajištění.
Neomezená životnost.

NIROMAX®

je výsledkem více než 44 let zkušeností s teleskopickými zemními soupravami se všemi známými prvky zemních souprav od společnosti BÜSCH:

- díky tomu, že zemní soupravy NIROMAX® jsou teleskopické, mohou „růst“ souběžně s výstavbou silnic
- samodržící tyče z ušlechtilé oceli, které se spolehlivě zastaví v jakékoliv mezipoloze
- s pojistkou proti vytažení, která spolehlivě zabraňuje vytažení ocelových dílů
- na vyžádání s lokalizační jednotkou, která umožňuje opětovné nalezení zemní soupravy NIROMAX® pomocí jakéhokoli běžně dostupného detektoru kovů
- s ochrannou trubkou utěsněnou proti nečistotám, která zabraňuje vniknutí nečistot, a tím i zaseknutí odemykací tyče Velkoobjemová ochranná trubka z odolného PE dodává zemním soupravám NIROMAX® stabilitu a odolnost
- podložky a kotouče dodávají zemním soupravám NIROMAX® ideální tvar, který dokonale „sedí“ na každé armatuře

Zemní souprava NIROMAX® je k dispozici pro všechna komerčně dostupná uzavírací šoupátka ve jmenovitých šířkách od DN 40 do DN 300 a pro domovní přípojovací armatury.

Dostupné rozsahy krytí potrubí ze skladových zásob:

- 0,7 m až 1,0 m
- 0,9 m až 1,2 m
- 1,0 m až 1,5 m
- 1,2 m až 1,8 m
- 1,5 m až 2,0 m
- 1,7 m až 2,7 m


Rádi vyrobíme zemní soupravu NIROMAX® v krytích pro vaše individuální potřeby.



NIROMAX® – Přehled výhod



NIROMAX® lze jednoduše a bezpečně namontovat na vřeteno armatury. Stačí zatlačit na vřeteno – a je hotovo!



NIROMAX® je celá vyrobena z ušlechtilé oceli. Díky tomu odolá jakémukoliv působení koroze. Stačí ji namontovat – a je hotovo!



NIROMAX® disponuje samojistícím mechanismem díky pojistce chráněné proti neúmyslnému uvolnění. Posuňte pojistku dolů – a je hotovo!



NIROMAX® s identifikačním praporkem usnadňuje nalezení a rozpoznání ZS na staveništi – nemůže to být snadnější. Praporek nahoru – a je hotovo!



Podložky a kroužky proti nečistotám NIROMAX® zaručují dokonalé uchycení na každé armatuře. Jednoduše zacvaknete zvon na jeho místo – a máte hotovo!



NIROMAX® s ochrannou trubicí s kompletní ochranou proti průniku nečistot. Zůstává čistá od krytu až po zvon, a je proto vždy připravena k použití. Stačí nasadit – a hotovo!



NIROMAX® je k dispozici také s namontovanou lokalizační jednotkou. Jednoduše ji najdete – a je hotovo!



NIROMAX® s ukazatelem, volitelně z ušlechtilé oceli. Vždy tak budete vědět, nakolik je armatura otevřená. Stačí jeden pohled – a je hotovo!

BÜSCH Technology GmbH

Neuburger Straße 26
90451 Nürnberg, Germany
E-Mail info@buesch.com
Tel. +49 911 46254-0