Dammtafel

aus Edelstahl

DAMMTAFELSYSTEM ZUM 3-SEITIGEN ABSPERREN VON BAUWERKSÖFFNUNGEN

Nennweite

- 200 x 200 mm bis 4000 x 4000 mm (andere Größen auf Anfrage)

Tafel

- Auslegung der Materialstärke von Tafel und Rahmen nach statischer Anforderung - inklusive 2 Andrückvorrichtungen für jeden Rahmen (mindestens 100 mm über letzter Tafel)
- Inklusive bauaufsichtlich zugelassenem Befestigungsmaterial aus Edelstahl

Rahmen

- 3-seitiger u-förmiger Rahmen mit Sohlblech
- Alternativ: Rahmen ohne Sohlblech zum direkten Dichten auf die Kanalsohle

Dichtung

- Alle Dichtungen sind bereits auf der Tafel montiert
- Dichtung entsprechend der Druckverhältnisse einseitig oder beidseitig montiert
- Bessere Leckagerate als gefordert: DIN 19569 Teil 4, Klasse 3 (statt Klasse 2)

Material Tafel

- 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / 1.4410 (507) / 1.4462 (318LN) / 1.4539 (904L)

Material Rahmen

- 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / 1.4410 (507) / 1.4462 (318LN) / 1.4539 (904L)

Material Dichtung

- EPDM / NBR

Rahmen-Befestigungen

- Betonieren in einer Bauwerksaussparung
- Dübeln in ein Gerinne
- Dübeln vor eine Bauwerksöffnung

Montage

- Aushebewerkzeug: manuell oder halbautomatisch

4x Dammtafel 5000 mm x 2000 mm Kläranlage Warschau, Polen

IHRE VORTEILE

- **REVISIONSHELFER**
  Zum temporären Verschluss von Gerinnen
- **SEHR GUTE DICHTLEISTUNG**
  Die Andrückvorrichtung sorgt für die richtige Verpressung der Tafeln in die Dichtungen
- **PERFEKTER KORROSIONSSCHUTZ**
  Alle geschweißten Edelstahlteile aus eigener Beizanlage

2024-02-15-de

BÜSCH Armaturen Geyer GmbH ▪ Industriestraße 1 ▪ 09468 Geyer ▪ Germany ▪ info@buesch.com