



## Mobilní elektropohon

Zařízení pro ovládání armatur

### PODPORA PŘI REVIZNÍCH PRACÍCH

#### Technické údaje

• Síťové napětí:	230 V
• Příkon:	2400 W
• Jmenovitý proud:	10,4 A
• Frekvence:	50-60 Hz
• Jmenovitý počet otáček (plné zatížení):	61 min <sup>-1</sup>
• Nastavitelný točivý moment (potenciometr):	40-180 Nm
• Max. točivý moment – přetěžovací spojka:	220 Nm
• Třída ochrany:	1
• Stupeň krytí:	IP20
• Hmotnost:	6,5 kg
• Upnutí nástroje:	čtyřhran 3/4"

#### Rozsah dodávky – základní sada

- MOBITORQ electric s proudovým chráničem PRCD
- Stojan pohonu pro bezpečnou obsluhu
- Teleskopická tyč 800-1200 mm s tlumičem
- Spojovací objímky čtyřhran 12/14 + 27/30 mm
- Vyrážeč
- Šestihranný klíč
- Přepravní kufřík s kolečky

#### Rozsah dodávky – kompletní sada

- MOBITORQ electric s proudovým chráničem PRCD
- Stojan pohonu pro bezpečnou obsluhu
- Teleskopická tyč 800-1200 mm s tlumičem
- Spojovací objímky čtyřhran 12/14, 14/17, 19/22, 24/27, 27/30 mm
- Hřídel 16, 20, 30 mm
- Krátká tyč s tlumičem
- Vyrážeč
- Šestihranný klíč
- Přepravní kufřík s kolečky



MOBITORQ electric s proudovým chráničem PRCD, hnací tyč, tlumič koncové polohy a stojan pohonu



i

### VÝHODY PRO VÁS

- **PLYNULÉ NASTAVENÍ** točivého momentu potenciometrem
- **VÍCE OTÁČEK PŘI VYŠŠÍM ZATÍŽENÍ** úspora času díky delším dobám zapnutí bez intervalů chlazení
- **INTEGROVANÉ POČÍTADLO** počítá v obou směrech a dá se vždy snadno odečíst
- **ROBUSTNÍ A ODOLNÝ** proti kolísání v síti a různým frekvencím sítě
- **OCHRANA PŘI PRÁCI V MOKRÉM PROSTŘEDÍ** přepínač PRCD integrovaný v připojovacím kabelu
- **UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ** upínač nástroje odpovídá standardnímu čtyřhranu 3/4"

### Hnací tyče (vč. tlumičů koncové polohy)

Teleskopické hnací tyče	<ul style="list-style-type: none"> <li>• krátký (171 mm)</li> <li>• 500-800 mm</li> <li>• 800-1200 mm</li> <li>• 1500-2500 mm</li> <li>• 1900-3200 mm</li> </ul>
Křížový kloub	do zatraskiwania na drážku uruchamiającym (maks. 30°)



Hnací tyče



Tlumič koncové polohy (pohled zblízka)

### Spojovací objímky

Hřídél	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 16, 20, 25, 30, 40 mm</li> </ul>
Čtyřhran kuželovitý	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/14, 14/17, 17/20</li> <li>• 19/22, 24/27, 27/30 mm</li> </ul>
Čtyřhran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17x17, 20x20, 22x22 mm</li> </ul>



Spojovací objímky

### Podpěry do obtížně přístupných prostor

Podpěra na zábradlí, výškově nastavitelná	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50-280 mm</li> <li>• 50-680 mm</li> </ul>
Podpěra na zem, výškově nastavitelná	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-1,5 m</li> </ul>

Podpěra na zábradlí, výškově nastavitelná  
podpěra na zem



### Elektrický agregát na podvozku

Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230V/50Hz</li> <li>• Výkon: 2,7 kVA oder 6,4 kVA</li> <li>• Hmotnost: 48 kg</li> <li>• Rozměry agregátu: 550 x 430 x 445 mm</li> <li>• S monitorováním izolace dle DVGW GW661</li> </ul>
------	---



Nouzový elektrický agregát na podvozku



Oddělovací transformátor

### Oddělovací transformátor

Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mobilní oddělovací transformátor s celogumovým krytem</li> <li>• 2500 VA, 230 V/230 V</li> <li>• Výkon: 2,5 kV</li> <li>• Vstup: přívodní kabel 3 m</li> <li>• Výstup: 1 zásuvka s ochranným kontaktem</li> </ul>
------	--



MOBITORQ electric – kompletní sada v kufříku s kolečky