



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr.308/08/2017



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Kłapa zwrotna BÜSCH**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Kalpy zwrotne BÜSCH okrągłe i prostokątne**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Kłapa zwrotna BÜSCH - jest armaturą odcinającą i przeciw zwrotną, stosowaną w kolektorach i zbiornikach.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**BÜSCH Armaturen Geyer, Industriestraße 1, D-09468 Geyer, Niemcy**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela. O ile został ustanowiony:  
**Buesch Technologie Polska Sp. z o.o. ul. Ciepłarniana 44 piętro 1, 05-077 Warszawa - Wesoła**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - DIN 19569-4: Oczyszczalnie ścieków, Zasady projektowania konstrukcji i wyposażenia technicznego – Cz. 4 : Zasady projektowania urządzeń odcinających jak zastawki, zasuwy, szandory itp.
  - PN-EN 1993-1-12:2008 eurocode 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
  - PN-EN 10088-1:2014-12: Stale odporne na korozję. Cz.1: wykaz stali odpornych na korozję.
  - Zgodność z Dyrektywą Rady Europejskiej nr 2006/42/EC
  - System kontroli jakości PN-EN ISO 9001;2000 (certyfikat nr: 17 01 03 01)
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary: od DN100 do 4000	Wymiary: od DN100 do DN4000	-
Materiał ramy: stal kwasoodporna 1.4571 / 1.4301	Materiał ramy: stal kwasoodporna 1.4571 / 1.4301	-
Materiał płyty: stal kwasoodporna 1,4571 / 1.4301	Materiał płyty: stal kwasoodporna 1,4571 / 1.4301	-
Materiał uszczelki: EPDM / NBR	Materiał uszczelki: EPDM / NBR	-
Zabezpieczenie antykorozyjne: pasywacja	Zabezpieczenie antykorozyjne: pasywacja	-
Sposób montażu: - naścienny, za pomocą kotw chemicznych - na kołnierz PN10	Sposób montażu: - naścienny, za pomocą kotw chemicznych - na kołnierz PN10	-
Szczelność i parametry techniczne: zgodnie z kartą katalogową	Szczelność i parametry techniczne: zgodnie z kartą katalogową	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Artur Lipiński – Dyrektor

Warszawa, 17.08.2017

**Buesch Technologie Polska Sp. z o.o.**  
ul. Ciepłarniana 44 piętro 1  
05-077 Warszawa-Wesoła Polska  
REGON 364311301  
NIP 952-214-69-25

